



## АППАРАТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ БАРАБАННОГО ТИПА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ СЕРИИ «RAMUS»

Аппарат механической прочистки барабанного типа с ручным приводом серии "RAMUS" предназначен для очистки внутренних сетей канализации, водоснабжения, отопления, водосточных труб, дымоходов. Линейка аппаратов позволяет производить прочистку труб диаметром от 40 до 200 мм. Машина представляет собой барабан с установленной спиралью, закрепленный посредством буксовых узлов на компактной раме. Стальной открытый барабан обеспечивает удобную мойку и сушку спирали. Аппарат для прочистки труб серии "RAMUS" является незаменимым профессиональным инструментом сантехника.

Наша техника спроектирована и изготавливается проектно-производственным предприятием "СПИКОМЭНЕРГО" в России (г. Барнаул) из комплектующих собственного производства. Благодаря этому техника имеет низкую цену и высокую надежность, что делает аппараты привлекательными для профессионалов!

В качестве рабочей спирали мы используем тросы "СПЕКСИКОР" (SPEXICORE), производимые нашим проектно-производственным предприятием на основе многожильного стального каната, обвитого закаленной стальной патентированной пружинной проволокой. Спирали данного вида обладают непревзойденной прочностью, устойчивостью к перекручиванию и оптимальной упругостью. На сменные спирали "SPEXICORE" серии "SN" в качестве рабочего инструмента устанавливаются сменные насадки "SPEX", которые также производятся нашим предприятием.



Аппарат «RAMUS» спроектирован конструкторским отделом предприятия «СПИКОМЭНЕРГО» с учетом 100%-го использования в производстве отечественных материалов, благодаря чему он имеет ряд конструктивных особенностей:

Стальной открытый барабан обеспечивает удобную мойку и сушку спирали

Мощный зажим надежно фиксирует спираль

В буксах установлены качественные подшипники российского производства

Наконечник спирали в виде бурава либо крепления под сменные насадки

Мощная стальная профильная рама из трубы квадратного сечения 30х30мм

Компактные размеры позволяют легко транспортировать аппарат в багажнике любого автомобиля

Удобная ручка вращения барабана

Использование усиленных спиралей «SPEXICORE» со стальным сердечником

Быстрая и легкая замена спиралей разного диаметра и длины в барабане

Качественное полимерное износостойкое покрытие рамы и барабана аппарата


Специальная конструкция внутреннего барабана исключает скручивание спиралей

Вырезанные лазерной резкой фирменные полосы с сайтом производителя приварены к раме





IMD-ED S





8-800-100-1-600 (единый справочный центр)





**WWW.SPE.SU** 

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТОВ СЕРИИ «RAMUS»

Артикул	Диаметр спирали, мм	Длина спирали, мм	Диаметр прочищ-х труб, мм	Спираль SPEXICORE	Привод	Наконечник спирали	Габариты ШхДхВ, мм	Вес, кг
RAMUS	Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: барабан для спирали DR-400, установленный в буксы на каркасе; ручка для вращения барабана						400x670x460	15,2

#### ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЕ К РАБОТЕ КОМПЛЕКТАЦИИ:

(RAMUS со сменной спиралью SB с буравом на конце либо сменной спиралью SN с креплением насадок на конце) В комплектацию со спиралью **SN 10 мм** входит набор из 3-х сменных насадок **SPEX "СКВ"** В комплектацию со спиралью **SN 13 мм** входит набор из 3-х сменных насадок **SPEX "ССВ"** 

В ког	иплектацию со	о спиралью <b>S</b> l	<b>N 16 мм</b> вход	дит набор из 2	2-х сменных н	асадок <b>SPEX</b>	"BC»	
RAMUS 10S-15B	10	15	40-100	SB-10-15	Ручной	Бурав	400x670x460	21,7
RAMUS 10S-15N				SN-10-15		Крепление насадок		21,7
RAMUS 10S-23B		23		SB-10-23		Бурав		25,2
<b>RAMUS 10S-23N</b>				SN-10-23		Крепление насадок		25,2
RAMUS 10S-30B		30		SB-10-30		Бурав		28,2
RAMUS 10S-30N				SN-10-30		Крепление насадок		28,2
RAMUS 13S-15B	13	15	50-150	SB-13-15		Бурав		27,2
RAMUS 13S-15N				SN-13-15		Крепление насадок		27,2
RAMUS 13S-23B		23		SB-13-23		Бурав		33,6
RAMUS 13S-23N				SN-13-23		Крепление насадок		33,6
RAMUS 13S-30B		30		SB-13-30		Бурав		39,2
RAMUS 13S-30N				SN-13-30		Крепление насадок		39,2
RAMUS 13S-35N		35		SN-13-35		Крепление насадок		43,2
RAMUS 16S-15N	- 16	15	75-200	SN-16-15		Крепление насадок		32,5
<b>RAMUS 16S-23N</b>		23	75-200	SN-16-23		Крепление насадок		41,7

### НАБОРЫ СМЕННЫХ НАСАДОК К АППАРАТАМ «RAMUS»

# НАБОР НАСАДОК SPEX «СКВ»



Скребок овальный Артикул: СО



Крюк . Артикул: KR



Бурав 30мм Артикул: BR-30



Скребок овальный Артикул: СО



НАБОР НАСАДОК SPEX «ССВ»

Скребок гладкий вильчатый 30мм Артикул: CGV-30



Бурав 30мм Артикул: BR-30

#### НАБОР НАСАДОК SPEX «ВС»



Бур-стрела Артикул: BS



Скребок зубчатый вильчатый 45мм Артикул: CZV-45







