

АППАРАТ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ БАРАБАННОГО ТИПА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СЕРИИ «MEDIUS»

Аппарат механической прочистки барабанного типа с электроприводом серии "MEDIUS" предназначен для очистки внутренних сетей канализации, водоснабжения, отопления, водосточных труб, дымоходов. Незаменим при пробивке засоров и очистке труб от жировых, иловых, твердых отложений, корней, тряпок, бутылок и других видов засоров. Линейка аппаратов "MEDIUS" позволяет производить прочистку труб диаметром от 40 до 150 мм. Машина поставляется на удобной тележке с большими колесами для удобства маневрирования и транспортировки.

Наша техника спроектирована и изготавливается проектно-производственным предприятием "СПИКОМЭНЕРГО" в России (г. Барнаул) из комплектующих собственного производства. Благодаря этому техника имеет низкую цену и высокую надежность, что делает аппараты привлекательными для профессионалов!

В качестве рабочей спирали мы используем тросы "СПЕКСИКОР" (SPEXICORE), производимые нашим предприятием на основе многожильного стального каната, обвитого закаленной стальной патентованной пружинной проволокой. Спирали данного вида обладают непревзойденной прочностью, устойчивостью к перекручиванию и оптимальной упругостью. На сменные спирали "SPEXICORE" серии "SN" в качестве рабочего инструмента устанавливаются сменные насадки "SPEX", которые также производятся нашим предприятием.



Аппарат «MEDIUS» спроектирован конструкторским отделом предприятия «СПИКОМЭНЕРГО» с учетом 100%-го использования в производстве отечественных материалов, благодаря чему он имеет ряд конструктивных особенностей:

Разборная ручка и компактные размеры позволяют транспортировать аппарат в багажнике автомобиля

Мощный электрический двигатель 370 Вт обеспечивает необходимое усилие для вращения спирали

Под пластиной крепления двигателя располагается устройство натяжения приводного ремня барабана

Крепления для намотки шнура расположены сзади "под рукой" во избежание перегибов кабеля питания

В буксе установлены качественные подшипники российского производства

Большие колеса диаметром 200мм из литой резины для удобства передвижения

Вырезанные лазерной резкой фирменные полосы с сайтом производителя приварены к раме

Ножная педаль облегчает процесс работы и освобождает руки оператора во время работы

Мощная стальная профильная рама из трубы квадратного сечения 30x30мм

Прочный металлический кожух с логотипом защищает ремень вращения двигателя

Использование усиленных спиралей «SPEXICORE» со стальным сердечником

Специальная конструкция внутреннего барабана исключает скручивание спиралей

Стальной открытый барабан обеспечивает удобную мойку и сушку спирали

Мощный зажим надежно фиксирует спираль

Наконечник спирали в виде бурава либо крепления под сменные насадки

Качественное полимерное износостойкое покрытие рамы и барабана аппарата



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТОВ СЕРИИ «MEDIUS»

| Артикул | Диаметр спирали, мм | Длина спирали, мм | Диаметр прочищ-х труб, мм | Спираль SPEXICORE | Привод | Наконечник спирали | Габариты ШхДхВ, мм | Вес, кг |
|---|---|-------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|---------|
| MEDIUS | Аппарат без спиралей и аксессуаров включает: барабан для спирали SPEX DRO-400 установленный на каркас, мотор с реверсом мощностью 370Вт, шнур питания 5м, 8-дюймовые колеса, выносная пневматическая педаль SPEX VPP-70 с реле давления | | | | | | 495x525x1050 (700*) | 27,0 |
| ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЕ К РАБОТЕ КОМПЛЕКТАЦИИ: | | | | | | | | |
| (MEDIUS со сменной спиралью SB с буровом на конце либо сменной спиралью SN с креплением насадок на конце) | | | | | | | | |
| В комплектацию со спиралью SN 10 мм входит набор из 4-х сменных насадок SPEX "СКСВ" | | | | | | | | |
| В комплектацию со спиралью SN 13 мм входит набор из 4-х сменных насадок SPEX "СССВ" | | | | | | | | |
| MEDIUS 10S-15N | 10 | 15 | 40-100 | SN-10-15 | Электро-привод 370Вт, 220В | Крепление насадок | 495x525 x1050 (700*) | 33,5 |
| MEDIUS 10S-23N | | 23 | | SN-10-23 | | | | 37,0 |
| MEDIUS 10S-30N | | 30 | | SN-10-30 | | | | 40,0 |
| MEDIUS 13S-15N | 13 | 15 | 50-150 | SN-13-15 | | | | 39,0 |
| MEDIUS 13S-23N | | 23 | | SN-13-23 | | | | 45,4 |
| MEDIUS 13S-30N | | 30 | | SN-13-30 | | | | 51,0 |
| MEDIUS 13S-35N | | 35 | | SN-13-35 | | | | 55,0 |

* Высота аппарата 1050мм - в собранном рабочем состоянии, 700мм - при снятой ручке для удобства транспортировки

НАБОРЫ СМЕННЫХ НАСАДОК К АППАРАТАМ «MEDIUS»

НАБОР НАСАДОК SPEX «СКСВ»

СПИРАЛЬ «SN»

| | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---|------------------------------|--|
| | | | | |
| Скребок овальный Артикул: CO | Крюк Артикул: KR | Скребок гладкий вильчатый 30мм Артикул: CGV-30 | Буров 30мм Артикул: BR-30 | |

НАБОР НАСАДОК SPEX «СССВ»

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|------------------------------|--|
| | | | | |
| Скребок овальный Артикул: CO | Скребок гладкий вильчатый 30мм Артикул: CGV-30 | Скребок зубчатый вильчатый 45мм Артикул: CZV-45 | Буров 30мм Артикул: BR-30 | |

Со стальным сердечником и креплением насадок

